

Empfehlungen

- Vor dem Einsatz sollte das Personal die Inbetriebnahme üben. Dazu vorgängig den QR-Code auf der Tragtasche scannen und **das komplette Bedienungsvideo** anschauen.
- Beim Abbau immer zuerst die leuchtorange Klettbänder lösen.
- Der Sichtschutz kann von einer Einzelperson aufgestellt werden, wir empfehlen jedoch zu zweit zu sein.
- Die Sichtschutzvarianten mit 5.7m und 8.5m wiegen über 25kg, sollten daher von zwei Personen transportiert werden.
- Den Sichtschutz nicht unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Bei Starkwindverhältnissen sollte der Sichtschutz mit vier Personen aufgestellt oder abgebaut werden. Sind die Beine einmal korrekt beschwert, reicht eine Person, um den Sichtschutz zu beaufsichtigen.
- In der Nacht und Dämmerung sollten an den äusseren Pfosten Triopan Warnleuchten (z.B. Triopan Fireball) aufgesetzt werden.



<https://www.qr5.triopan.ch>

Gefahrenhinweise, bei nicht-sachgemässer Bedienung:

- Gefahr durch Einklemmen der Finger am Scherengitter
- Stolpergefahr über Sichtschutzschenkel. Zusätzlich können die Schenkel mit Reflex-Kleber ausgestattet werden.
- Der Sichtschutz darf bei Starkwindverhältnissen nicht näher als 2.5m zum Verkehr hingestellt werden. Ein Sicherheitsabstand von 2.5m muss eingehalten werden, da der Wind den Sichtschutz neigen kann.

Wartung und Pflege

- Der Sichtschutz samt Plane und Tasche darf mit einem angemessenen Wasserstrahl sowie auch mit Schwamm und Seife gereinigt werden. Ansonsten ist das Produkt wartungsfrei.
- Diverse Ersatzteile sind bei Triopan erhältlich. Die Montage darf nur von entsprechend geschultem Personal ausgeführt werden.

Haftungsausschluss

- Der Hersteller Triopan AG übernimmt keinerlei Haftung von durch den Sichtschutz oder deren Zubehör entstandenen Schäden.
- Die von Sturm oder unsachgemässer Bedienung entstandenen Beschädigungen am Produkt entfallen aus der Garantie.